

Comment configurer un réseau Wi-Fi manuellement ?

Mise en contexte

Il peut arriver que le système NOWA 360 ne soit pas en mesure de rechercher les réseaux sans-fil correctement (Ex. : le réseau n'apparaît pas, le panneau redémarre quand il effectue sa recherche).

La procédure va vous expliquer comment faire pour pallier à ce problème en configurant manuellement le réseau Wi-Fi

Procédure

1. Appuyer sur les boutons suivants sur l'unité de contrôle pour activer le « **Mode Découverte Wi-Fi** »

MENU **9** **9** **9** **9** **9** **ENTER** **8**

2. Attendre que l'unité de contrôle émette un bip 2 secondes, puis appuyer sur **MENU** **MENU**
3. Ouvrir votre téléphone intelligent et accéder aux paramètres des réseaux Wi-Fi
4. Rechercher et sélectionnez un réseau Wi-Fi commençant par « **ZEROWIRE_XXXX** »
5. Attendre que votre téléphone s'y connecte (crochet bleu à gauche du nom du réseau pour les iPhone, Internet peut ne pas être disponible pour Android). Certains téléphones empêcheront l'accès à ces types de réseaux par défaut. Si vous voyez, « Internet ne peut pas être disponible » comme notification, appuyer sur « **Ignorer** ».
6. Ouvrir un navigateur Web (Safari, Chrome, Internet)
7. Taper l'adresse IP dans la barre d'adresse : **192.168.1.3**
8. Attendre que le navigateur vous dirige à une page de connexion
9. Entrer les informations suivantes et se connecter
 - a) **Nom** : installer (en minuscules)
 - b) **Mot de passe** : 3275
10. Une fois connecté, appuyez sur le bouton **Menu** en haut à droite de votre écran
11. Appuyer sur « **Paramètres** »
12. Une fois arrivé sur la page des paramètres, appuyer sur « **capteurs** » sous « **Sélecteur de Paramètres** » et sélectionner « **Réseaux** » dans la liste déroulante
13. Descendre plus bas dans la page et ceci devrait apparaître (voir Fig 1)
14. Entrer le nom de votre réseau Wi-Fi dans le champ « **SSID WI-FI** » exactement comme il est affiché dans votre téléphone
15. Entrer le mot de passe de votre réseau Wi-Fi dans le champ « **Mot de passe Wi-Fi** »
16. Remonter dans le haut de la page et appuyer sur le bouton bleu « **savegarder** ».
17. Désactiver la découverte Wi-Fi en suivant les étapes 1 à 3.
18. Votre panneau NOWA 360 devrait se connecter au réseau d'ici 1 à 3 minutes.

Fig 1

